



Antisol

Biały granulat – 99% celulozy

Wielkość ziaren 1-1,0 mm

Ciężar nasypowy - 0,6 kg /l

Wartość pH -7,5-9

Lepkość - ca 100 m/Pas

Wilgotność <10%

Opakowanie – worki 8 lub 25kg



Właściwości

Antisol podnosi lepkość i poprawia zdolność wynoszenia urobku w płuczkach wiertniczych sporządzonych na bazie wody. Przy przewiercaniu warstw gliniastych opóźnia dyspergowanie i pęcznienie brył urobku. Zmniejsza wchłanianie materiału stałego przez warstwę wodonośną, stabilizuje formacje gliniaste w otworze wiertniczym. Wiąże wodę. Powoduje tworzenie się cienkiej, łatwo usuwalnej warstwy miękkiego ciasta filtracyjnego. Jest stabilny do temperatury 140 Stopni Celsjusza.

UWAGA - polimer dodaje się do płuczki bentonitowej po rozpuszczeniu bentonitu najlepiej po ca 1 godz.

Stosowanie

1. W przypadku przeważających warstw gliniastych zaleca się stosownie wyłącznie polimeru bez bentonitu tzn. / 1- 2 /kg Antisolu na 1 m3 wody
2. Jako samodzielną płuczkę /polimer - woda/ na bazie wody słodkiej można też stosować w przypadku drobnych i średnich piasków , glina – 2- 5 kg/m3 wody
3. W przypadku warstw zmiennych - /piasek/żwir/glina/ w połączeniu z aktywnym bentonitem / np. Multiton/ -1,5 kg Antisolu + 20 kg Multitonu

Stosowanie Antisolu ułatwia odpompowanie ciasta filtracyjnego i oczyszczenie warstwy wodonośnej.